

| Наименование, марка | Производительность приведенная к условиям всасывания м ³ / мин | Давление абс кГс / см ² | Охлаждение воздуха (газа) | Мощность электродвигателя кВт | Скорость электродвигателя об/мин | Масса агрегата (не более кг) | Габаритные размеры без упаковки (не более мм) |
|---------------------|---|------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---|
|---------------------|---|------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---|

| ВАКУУМ-НАСОСЫ ВОДОКОЛЬЦЕВЫЕ (без ответного фланца) | | | | | | | | |
|--|------|---------------|-----|------------|------|------|------|----------------|
| ВВН2-0,75 | 0.75 | 0.2 | АТМ | Водяное | 3.0 | 1500 | 105 | 590x340x625 |
| ВВН1-1,5 | 1.57 | 0.4 | АТМ | Водяное | 5.5 | 1500 | 120 | 645x340x640 |
| ВВН1-3 | 3.33 | 0.4 | АТМ | Водяное | 7.5 | 1500 | 240 | 1145x350x750 |
| ВВН-3Н | 3.2 | 0.3 | АТМ | Жидкостное | 7.5 | 1500 | 380 | 1235x510x825 |
| ВВН1-6 | 6.2 | 0.4 | АТМ | Водяное | 15.0 | 1500 | 360 | 1435x410x980 |
| ВВН1-6 с замкнутым водяным контуром | 5.5 | 0.4 | АТМ | Водяное | 14.4 | 1500 | 430 | 1705x925x1320 |
| ВВН1-12 | 12.2 | 0.4 | АТМ | Водяное | 30.0 | 1000 | 720 | 1765x550x1245 |
| ВВН1-25 | 25 | 0.4 | АТМ | Водяное | 55.0 | 730 | 1840 | 2410x1135x1475 |
| ЖВН-12Н сталь 12Х18Н9Т | 10.5 | 0.3 | АТМ | Жидкостное | 22.0 | 1000 | 1040 | 1760x580x1545 |
| ВВНЭ-6/20М1 (с эжектором) | 6 | 20 мм рт. ст. | АТМ | Водяное | 30.0 | 1000 | 820 | 1840x910x1800 |
| ВВНЭ-3/20 (с эжектором) | 3 | 20 мм рт. ст. | АТМ | Водяное | 15.0 | 1500 | 395 | 1415x685x1260 |
| ВВНЭ-1,5/20 (с эжектором) | 1.5 | 20 мм | АТМ | Водяное | 7.5 | 1500 | 296 | 1115x535x965 |