

## ВЕНТИЛЯТОР ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ВР-132-30



Вентилятор высокого давления  
ВР-132-30

### Назначение вентилятора

Вентиляторы высокого давления ВР-132-30 предназначены для перемещения невзрывоопасных и неагрессивных газозвудушных смесей с температурой не более 80С° и запыленностью не более 1 г/м<sup>3</sup>, не содержащего липких и волокнистых веществ. Температура окружающего воздуха от минуса 40С° до плюса 40С°, относительной влажности 80%.

ВР-132-30 применяются в системах кондиционирования воздуха, в системах вентиляции производственных, общественных и жилых зданий, в технологических процессах.

Установленный предприятием гарантийный срок на изделие 18 месяцев со дня ввода вентилятора в эксплуатацию.

По направлению вращения рабочего колеса вентиляторы подразделяются на вентиляторы правого вращения- колесо вращается по часовой стрелке, если смотреть со стороны всасывания; вентиляторы левого вращения - колесо вращается против часовой стрелки, если смотреть со стороны всасывания.

### Технические характеристики вентилятора

Типоразмер вентилятора	Электродвигатель		Частота вращения рабочего колеса, об/мин	Параметры в рабочей зоне		Масса вентилятора, кг
	типоразмер	мощность, кВт		производительность, 10 <sup>3</sup> м <sup>3</sup> /ч	полное давление, Па	
ВР132-30-6,3-0,5	AIP132S4	7,5	2000	2,5-7,2	3200-2250	263,1
	AIP132M4	11	2000	2,5-7,2	3200-2250	273,1
	AIP132M4	11	2300	2,9-8,1	3960-2500	275,8
	AIP160S4	15	2300	2,9-8,1	3960-2500	326,5
	AIP160S4	15	2600	3,3-9,4	5000-3200	330,7
	AIP160M4	18,5	2600	3,3-9,4	5000-3200	345,7
	AIP180S2	22	2600	3,3-9,4	5000-3200	361,9
	AIP180M2	30	2920	3,6-9,6	7300-4100	392,9
ВР132-30-8-0,5	AIP132M4	11	1450	4-10,8	2600-1780	411,0
	AIP132M4	11	1625	4,3-11,9	3250-2200	413,1
	AIP160S4	15	1625	4,3-11,9	3250-2200	464,4
	AIP160S4	15	1810	4,7-12,9	4800-2500	467,1
	AIP160M4	18,5	1810	4,7-12,9	4800-2500	492,1
	AIP180S4	22	1810	4,7-12,9	4800-2500	513,1
	AIP180S4	22	2040	5,6-14,7	5020-3200	518,1
	AIP180M4	30	2040	5,6-14,7	5020-3200	541,7
	AIP180M4	30	2300	6,1-16,7	7250-3900	540,1
	AIP200M4	37	2300	6,1-16,7	7250-3900	595,8
	AIP200L4	45	2300	6,1-16,7	7250-3900	627,8
	ВР132-30-10-0,5	AIP200M4	37	1650	8,1-23,4	4600-3000
AIP200L4		45	1650	8,1-23,4	4600-3000	853
AIP225M4		55	1650	8,1-23,4	4600-3000	904
AIP225M4		55	1860	9,4-26,3	7900-4020	904
AIP250S4		75	1860	9,4-26,3	7900-4020	1023